

18.11.2024

Заказчик:




O Aluminum dacha

AL C43.0102 AL C43.0302 4CGS*16K*4 A1 - 24



O Aluminum dacha


AL C43.0102 AL C43.0302 4CGS*16K*4



3


O Aluminum dacha

AL C43.0102 AL C43.0302 4CGS*16K*4 A1 - 24




O Aluminum dacha

AL C43.0102 AL C43.0302 4CGS*16K*4




O Aluminum dacha

AL C43.0102 AL C43.0302 4CGS*16K*4 A1 - 2



O Aluminum dacha

AL C43.0102 AL C43.0302 4CGS*16K*4



AL T

AL C43.0105 AL C43.0302 AL C43.0202 AL C43.0203 24 A2 - AL C43.0805 A1 - 4CGS*16K*4

Допы изделий:

5923501//592/1 AL C48.0614

- - - 5

Площадь изделий: 35,72 кв.м.

Стоимость изделий со скидкой:

1 1945 2320	44011,76 .0	1 .	44011,76 .0	
2 1945 2000	41510,26 .0	1 .	41510,26 .0	
3 1705 2320	40489,21 .0	2 .	80978,41 .0	
4 1705 2000	38051,19 .0	2 .	76102,39 .0	
5 1925 2320	43718,49 .0	1 .	43718,49 .0	
6 1880 2000	40573,43 .0	1 .	40573,43 .0	
7 1880 2320	70898,04 .0	1 .	70898,04 .0	
-		-		

397792,78 .0

:

Стоимость аксессуаров со скидкой:

	,	٦.		,	۵.
. AL C48.0614	233,54	.0	9,7500 .	2277,02	.0

78

Стоимость работ:

, .(,	.د
171458,49	.0

400069,8 .0 80

: (18%) 61027,60 .0

Цены действительны в течение 3 рабочих дней.

Мне разъяснены нормы ГОСТ 23166-99 в части п.5.1.8, которые введены в действие с 1 сентября 2016 года Приказом Росстандарта от 17.03.2016 № 168-ст. по обязательной установке "детского замка" в оконные блоки для жилых домов, а также в детских, дошкольных и школьных учреждениях.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

1) при использовании фурнитуры Weidtmann HA ОКНАХ высота ручки от низа створки будет подбираться в зависимости от высоты всей створки:

Высота створки, мм	Высота ручки от низа створки, мм
470-640	140
641-840	283
841-1040	433
1041-1240	533
1241-1840	583
1841 и выше	1020,

а при проектировании БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ высота ручки от низа створки будет всегда постоянной для фурнтуры Weidtmann - 1020 мм.

2) при заказе портальных систем Smoovio высота ручки от низа створки будет подбираться в зависимости от высоты всей створки:

Высот	а створки, мм	Высота ручки от низа створки, мм
658-	858	292
859-	1058	442
1059-	1258	542
1259-	1858	592
1859-	2558	1029

- при заказе изделий со стеклопакетами с раскладкой, она может издавать дребезжащие звуки. Это зависит от конфигурации и размеров как самой раскладки, так и от конфигурации и размеров стеклопакета. Дребезжание и вибрация не являются гарантийным случаем.
- в случае заказа входных дверей с обычным нажимным гарнитуром (без обвязки), Воронежский оконный завод не гарантирует плотное прилегание дверной створки к раме в процессе эксплуатации рекомендуем устанавливать на входные двери многозапорную фурнитуру.
- 5) Все изделия в программе рисуются со стороны петель (открывание на себя)
- 6) Конструкции из цветных и ламинированных профилей имеют коэффициент линейного расширения вдвое больший, чем у белых. Поэтому, во избежание деформации конструкций, противопоказано осуществлять монтаж на анкерные пластины. При этом крепежные элементы располагаются на расстоянии минимум 150 мм от внутреннего угла и импоста конструкции, расстояние между точками крепежа оконного блока не превышает 600 мм.

Гарантийные размеры изделий из ПВХ в готовых решениях, кроме портальных систем: 900/2100 мм. Гарантийные размеры алюминиевых изделий в готовых решениях, кроме портальных систем: 1100/2300 мм.

РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ (с вычетом подставочного профиля и монтажного шва) С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ И КОНФИГУРАЦИЕЙ ЗАКАЗА СОГЛАСЕН(а)